



单级旋片泵-W0VP系列

典型应用

食品包装
滤油机
真空热处理
真空清洗

真空镀膜
电力行业气相干燥
吸塑成型，热压成型，橡胶压力成型
真空吸持与传送

主要优势

抽速范围广：10-750m³/h
极限真空高：10Pa
设计紧凑
经久耐用
易维护、易操作
安装简单-风冷，无需冷却水
直联-无需皮带
集成排气过滤器-排气过滤效果99.9%
噪音低
排水蒸汽能力强

单级旋片泵-WOVP系列

技术参数

技术参数	单位		WOVP 20	WOVP 30	WOVP 40	WOVP 60	WOVP 80/90	WOVP 120/130	WOVP 200
抽速	50Hz	m ³ /h	10	15	20	30	40/45	63/65	100
		L/S	2.8	4.2	5.6	8.3	11/13	17.5/18	28
极限真空度	N/F型	Pa	NA	NA	NA	20	20	20	20
	NM型		200	200	200	NA	NA	NA	NA
电机 (3Ph)	IEC (Kw)	50Hz	0.4	0.75	0.9	0.9	1.1	1.5	2.2
注油量		L	0.5	0.5	0.5	1	1	2	2
接口	G(BSP) 或 NPT	进气口	1/2"	1/2"	1/2"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
		排气口	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
重量	含电机	kg	20	22	20	47	52/53	64/66	75

技术参数	单位		WOVP 320	WOVP 350	WOVP 430	WOVP 500	WOVP 600	WOVP 800	WOVP 1000	WOVP 1200	WOVP 1500
抽速	50Hz	m ³ /h	160	175	215	250	300	448	500	630	750
		L/S	44	49	60	69	83	124	139	175	208
极限真空度	N / F 型	Pa	20	20	20	20	20	10	10	10	10
电机 (3相)	IEC (Kw)	50Hz	3.7	5.5	5.5	7.5	7.5	11.25	11.25	15	18.5
注油量		L	7	7	7	7	7	19	19	19	19
接口	G (BSP) 或 NPT	进气口	2"	2"	2"	2"	2"	3"	3"	3"	3"
		排气口	2"	2"	2"	2"	2"	3"	3"	3"	3"
重量	kg (含电机)		124	164	145	184	184	504/491	537/524	703/582	550

